

**1ª ERRATA AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
PARA AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS**

A equipe de condução do PREGÃO PRESENCIAL LICITAÇÃO N.º 015/2023 – cujo objeto é a aquisição de CADEIRAS PARA A SEDE NOVA DO CRICIUMAPREV, conforme especificado no Termo de Referência – ANEXO I, do Edital – decide:

Alterar o ANEXO I e ANEXO IV, para onde se lê: “ Poltrona Diretor com pé em S” leia-se “Poltrona Diretor com pés fixos (4 pés), alterando-se também os valores conforme retificação na cotação, conforme segue:

ANEXO I

AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL LICITAÇÃO Nº 015/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Registro de preços, para aquisição de cadeiras para sede nova do CRICIUMAPREV.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Cadeira executiva fixa empilhável	37	R\$ 388,00	R\$ 14.356,00
2	Poltrona Executiva com base giratória	09	R\$ 1.273,00	R\$ 11.457,00
3	Longarina plástica de 4 lugares	02	R\$ 1.596,00	R\$ 3.192,00
4	Poltrona de aproximação pé em S	02	R\$ 744,00	R\$ 1.488,00
5	Poltrona Presidente giratória	01	R\$ 5.576,00	R\$ 3.259,00
6	Poltrona Diretor com pés fixos (4 pés)	01	R\$ 3.259,00	R\$ 5.576,00
Valor Total				R\$ 39.328,00

ANEXO VI
AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL LICITAÇÃO Nº 015/2023

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS ITENS

O presente termo de referência tem por objetivo orientar e discriminar as especificações técnicas para aquisição, de cadeiras para a nova sede do CRICIUMAPREV.

A(s) CONTRATADA(s) será(ão) responsável(is) pelo fornecimento dos seguintes produtos:

- **CADEIRA EXECUTIVA FIXA EMPILHÁVEL COM PÉS TRAPÉZIO OU ARCO** - Assento com material compensado multilaminado com no mínimo 13mm de espessura, além de espuma expandida/laminada com no mínimo 25 mm de espessura média e densidade mínima de 26kg/m³, com revestimento em couro natural ou ecológico; Encosto em material compensado multilaminado com no mínimo 15mm de espessura; além de espuma expandida/laminada com no mínimo 20 mm de espessura média e densidade mínima de 23kg/m³, com revestimento em couro natural ou ecológico; Estrutura composta por aço industrial redondo SAE 1020, e sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência; Acabamento confeccionado com componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados através de processo de zincagem; Dimensões da cadeira: altura entre 75 a 80 cm; largura entre 45 a 50 cm; Dimensões do encosto entre 20 a 40 cm de altura e entre 40 a 50cm de largura ; Profundidade do assento de no mínimo de 44 cm; Cor da cadeira (assento, encosto) nas tonalidades marron/ caramelo e demais itens da estrutura nas opções preta. Produtos com o selo FSC (Forest Stewardship Council para Cadeia de Custódia), certificado NR17, certificado PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) para Cadeira de custódia da madeira, certificado de rótulo ecológico; certificação do processo de preparação e pintura, além de apresentação de garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e mínima de 1 ano para os demais componentes e acabamento cromado.

- **POLTRONA DE APROXIMAÇÃO PÉ EM S** - Assento com material compensado multilaminado com espessura mínima de 13mm, além de espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura média e densidade mínima de 45kg/m³; bem como carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero; revestimento em tecido poliéster ou couro natural ou ecológico; Encosto revestido em tela com acabamento em resina acrílica LAL, com no mínimo 0,85mm de espessura e 200g/m² de gramatura, e estrutura de sustentação em tubo de aço industrial; Estrutura de sustentação confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020, parede 2,25mm; sapatas e ponteiros injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência; apoia braços integrado à estrutura de Aço SAE 1020, com acabamento em polipropileno copolímero injetado; Acabamento com componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados por meio de processo de zincagem; Dimensões da poltrona: altura entre 90 a 100 cm; largura entre 55 a 60 cm; Dimensões do encosto entre 47 a 50 cm de altura e entre 44 a 50cm de largura ; Profundidade do assento de no mínimo 42 cm; Cor da poltrona tela e assento em tom marron/ caramelo, e demais itens na cor preta. Produtos com o selo FSC (Forest Stewardship Council para Cadeia de Custódia), certificado NR17, certificado PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) para Cadeira de custódia da madeira, certificado de rótulo ecológico; certificação do processo de preparação e pintura, além de apresentação de garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e mínima de 1 ano para os demais componentes e acabamento cromado.
- **LONGARINA PLÁSTICA DE 4 LUGARES CADA COM PÉ EM Y INVERTE** - Assento em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência; Encosto em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência; suporte do encosto em tubo de aço industrial SAE 1020 oblongo 16x30mm, parede 1,5mm; Estrutura em aço industrial quadrado SAE 1020 COM 50X50 mm, parede 1,50mm; encaixe cônico dos pés na travessa confeccionado em tubo de aço industrial retangular SAE 1020 com 30x70mm, parede 1,20mm; estrutura lateral confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 31,75mm de diâmetro, parede 1,50mm; sapatas e ponteiros injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência; Acabamento com componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados por meio de processo de zincagem; Cor da longarina preta (assento, encosto, estrutura, acabamento dos pés). Produtos com o selo FSC (Forest Stewardship Council para Cadeia de Custódia),

certificado NR17, certificado PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) para Cadeira de custódia da madeira, certificado de rótulo ecológico; certificação do processo de preparação e pintura, além de apresentação de garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e mínima de 1 ano para os demais componentes e acabamento cromado.

- **POLTRONA DE APROXIMAÇÃO PÉ EM S** - Assento com material compensado multilaminado com espessura mínima de 13mm, além de espuma injetada anatomicamente com no mínimo 50 mm de espessura média e densidade mínima de 45kg/m³; bem como carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero; revestimento em tecido poliéster ou couro natural ou ecológico; Encosto revestido em tela com acabamento em resina acrílica LAL, com no mínimo 0,85mm de espessura e 200g/m² de gramatura, e estrutura de sustentação em tubo de aço industrial; Estrutura de sustentação confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020, parede 2,25mm; sapatas e ponteiros injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência; apoia braços integrado à estrutura de Aço SAE 1020, com acabamento em polipropileno copolímero injetado; Acabamento com componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados por meio de processo de zincagem; Dimensões da poltrona: altura entre 90 a 100 cm; largura entre 55 a 60 cm; Dimensões do encosto entre 47 a 50 cm de altura e entre 44 a 50cm de largura ; Profundidade do assento de no mínimo 42 cm; Cor da poltrona tela e assento em tom marron/ caramelo, e demais itens na cor preta. Produtos com o selo FSC (Forest Stewardship Council para Cadeira de Custódia), certificado NR17, certificado PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) para Cadeira de custódia da madeira, certificado de rótulo ecológico; certificação do processo de preparação e pintura, além de apresentação de garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e mínima de 1 ano para os demais componentes e acabamento cromado.
- **POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA** - Assento com compensado multilaminado com no mínimo 18 mm de espessura, e com espuma expandida/ laminada com no mínimo 20mm de espessura média e densidade mínima de 26kg/m³, com revestimento em couro natural ou ecológico; Encosto com compensado multilaminado com no mínimo 18 mm de espessura, com espuma expandida/ laminada com no mínimo 20mm de espessura média e densidade mínima de 26 kg/m³, em couro natural ou ecológico; Braços: apoia braços confeccionado em alumínio polido, com acabamento superior do apoio em poliuretano injetado; Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes em alumínio

injetado, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com no mínimo 65mm de diâmetro em nylon sem capa, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e correlacionados; coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura de cadeira com mola a gás, regulagem feita por alavanca; Mecanismo do tipo Relax com reclinção sincronizada do encosto e do assento na proporção 2:1, com no mínimo 4 estágios de travamento da regulagem ou reclinção livre; ajuste de tensão da mola por manípulo frontal; possibilidade de regulagem do assento; Acabamento com componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados por meio de processo de zincagem, e superfície da aranha estampada em alumínio; Cor da poltrona (assento e encosto) de couro natural ou ecológico na tonalidade marron ou caramelo. Produtos com o selo FSC (Forest Stewardship Council para Cadeira de Custódia), certificado NR17, certificado PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) para Cadeira de custódia da madeira, certificado de rótulo ecológico; certificação do processo de preparação e pintura, além de apresentação de garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e mínima de 1 ano para os demais componentes e acabamento cromado.

• **POLTRONA DIRETOR COM PÉS FIXOS (4 PÉS) - (SUPORTE PARA NO MÍNIMO 140 QUILOS)**

- Assento com compensado multilaminado de no mínimo 20 mm de espessura, com espuma expandida/ laminada com no mínimo 70 mm de espessura média e densidade mínima de 33kg/m³; com revestimento em couro natural ou ecológico; Encosto com compensado multilaminado de no mínimo 20 mm de espessura, e com espuma expandida/ laminada com no mínimo 80 mm de espessura média e densidade mínima de 26g/m³; com revestimento em couro natural ou ecológico;

Braços cromado: apoia braços confeccionado em chapa de Aço industrial SAE 1020, com acabamento em polipropileno copolímero injetado; Mecanismo do tipo relax, com sistema de livre flutuação ou travado, com ajuste de tensão da mola por manípulo e chapa de reforço na trava. Acabamento com componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados por meio de processo de zincagem; Pés cromados em estrutura elíptica; Cor da poltrona assento e encosto na tonalidade marron/caramelo. Produtos com o selo FSC (Forest Stewardship Council para Cadeira de Custódia), certificado NR17, certificado PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) para Cadeira de custódia da madeira, certificado de rótulo ecológico; certificação do processo de preparação e pintura, além de apresentação de garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e mínima de 1 ano para os demais componentes e acabamento cromado.

2 - QUANTIDADE

Item	Descrição	Quantidade
1	Cadeira executiva fixa empilhável	37
2	Poltrona Executiva com base giratória	9
3	Longarina plástica de 4 lugares	2
4	Poltrona de aproximação pé em S	2
5	Poltrona Presidente giratória	1
6	Poltrona Diretor pés fixos (4 pés)	1

3 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento se dará em até 30 dias após emissão de NF.

4 – PRAZO DE FORNECIMENTO

15 dias após emissão de Autorização de Fornecimento.

5 – LOCAL DE ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues na sede nova do CRICIUMAPREV, localizada na rua Visconde de Cairú localizada, bairro Santa Barbara no município de Criciúma por conta e risco da CONTRATADA, envolvendo todos os custos de transporte e demais despesas relacionadas.

A CONTRATADA será responsável por todo o descarregamento dos itens, deverá trazer efetivo para que isso aconteça.

Os produtos que apresentarem falhas/defeitos ocasionadas por acondicionamento e transporte irregular, deverão ser prontamente substituídos pela CONTRATADA, sem ônus ao CRICIUMAPREV.

6 – GARANTIA E OUTRAS INFORMAÇÕES

As cadeiras deverão possuir garantia de no mínimo 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação e mínima de 1 ano para os demais componentes e acabamento cromado.